



### Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф

Новый онлайн-фискальный регистратор внесен в реестр контрольно-кассовой техники 16 августа 2018 года. Фискальный регистратор является продолжением семейства контрольно-кассовых машин «РИТЕЙЛ» и сделан на базе чекового принтера Sewoo (производство Корея). На плате присутствуют интерфейсные разъемы RS-232, USB, два LAN-порта и RJ11. 2 LAN порта позволяют использовать устройство в режиме HUB, что позволяет сэкономить разъемы на материнской плате и повысить стабильность скорости передачи данных в сети. К преимуществам также можно отнести – небольшие размеры и возможность печати чека как в горизонтальном, так и вертикальном положении.

#### Краткие характеристики и отличительные особенности:

-  • Все сферы применения
-  • Базовое печатное устройство принтер Sewoo (Корея)
-  • Возможность печатать чеки в двух положениях принтера (горизонтально и вертикально)
-  • Единый протокол и драйвер с фискальными регистраторами компании «ШТРИХ-М»
-  • Интерфейсы RS-232, USB, LAN на плате
-  • Чек на ленте 80 мм, печать графики, одномерных и двумерных штрих кодов
-  • Скорость печати 220 мм/секунду
-  • Автоотрезчик (ресурс 3 млн. операций)
-  • Контроль наличия бумаги, окончания ленты, открытой термоголовки
-  • Разъем для подключения денежного ящика

**Технические характеристики**

<b>Фильтр для онлайн-касс</b>	Подходит для работы в системе ЕГАИС, Широкая лента 80 мм, Автоотрезчик, Все сферы применения, Компактные габариты, Горизонтальный и вертикальный выход чека, Простота обслуживания, Высокая скорость печати, Ethernet (LAN), USB
<b>Кому подходит</b>	Применяется организациями и предприятиями любой направленности (торговля, оказание услуг, образовательные и медицинские учреждения, нефтепереработка и АЗС, кинотеатры и прочее), а также, Индивидуальными Предпринимателями.
<b>Тип устройства</b>	ККТ (фискальный регистратор)
<b>Работа с одномерными (1D) штрих-кодами</b>	EAN-8, EAN-13
<b>Работа с двумерными (2D) штрих-кодами</b>	QR Code
<b>Ширина ленты, мм</b>	80+0/-1
<b>Толщина ленты, мм</b>	от 0,065 до 0,09
<b>Область печати, мм (точек)</b>	72 (576)
<b>Внешний диаметр рулона бумаги, мм</b>	83
<b>Ресурс термоголовки, км</b>	150
<b>Скорость печати, мм/сек</b>	До 220
<b>Ресурс автоотрезчика</b>	3 000 000
<b>Интерфейс</b>	RS-232, USB - 1 шт, LAN - 2 шт.
<b>Подключение периферийных устройств</b>	Денежный ящик 24V, дисплей покупателя
<b>Датчики и индикация</b>	Контроль наличия бумаги, окончания ленты, открытой термоголовки
<b>Входное напряжение, В</b>	DC:24v/1,75A, AC:100-240V 50/60Hz
<b>Температура работы мин., °C</b>	5
<b>Температура работы макс., °C</b>	40
<b>Габариты оборудования (ШxГxВ), мм</b>	132x147,2x154,5
<b>Вес нетто, кг</b>	1,4
<b>Цвет корпуса</b>	Белый, Черный
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	До 42
<b>Страна изготовитель</b>	Корея